



CORTEN LEGANTE

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Speciale polimero legante per CORTEN FERRO O RAME, grazie alla sua particolare reologia consente una perfetta posa in opera della miscola.

2. COMPOSIZIONE

CORTEN LEGANTE è costituito da legante polimerico, modificatori reologici, acqua, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Può essere applicato direttamente con pennello, a spruzzo, con spugna, tampone, etc, a seconda dell'effetto desiderato, su superfici dove sono stati applicati due strati di CORTEN LEGANTE.

Pregevoli risultati possono essere ottenuti, applicando CORTEN OSSIDANTE direttamente su manufatti in ferro o rame, l'importante

che siano totalmente sgrassati, sverniciati e portati a nuovo.

Evitare di applicare il prodotto a temperature ambientali sfavorevoli (sotto i 5 C°, pareti esposte al sole con temperatura superiore ai 30 C°, umidità relativa dell'aria oltre l'80%); proteggere dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,010

Kg./Lt. +/-0,5%

RESA: 2, – 6 m²/Lt. a seconda dell'effetto desiderato

VISCOSITA': gel tixotropico

TEMPI DI REAZIONE: 24 h

DILUIZIONE: pronto all'uso, max 5% con acqua

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

HS-CODE: 38245090

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET snc

Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)

Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467

www.facetsnc.com - info@facetsnc.com

Scheda Tecnica: CORTEN LEGANTE La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti