CORTEN OSSIDANTE

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO
Agente ossidante per finiture della linea CORTEN. E' un prodotto non pericoloso, grazie alla sua speciale formula in gel, consente nelle ossidazioni la massima espressione creativa.
Funziona su ferro, su rame, su mix di entrambi.

2. COMPOSIZIONE
CORTEN OSSIDANTE è costituito da agenti ossidanti ad elevata reattività, modificatori reologici, acqua, additivi.

3.MODALITA' D'APPLICAZIONE
Può essere applicato direttamente con pennello, a spruzzo, con spugna, tampone, etc, a seconda dell'effetto desiderato, su superfici dove sono stati applicati due strati di CORTEN LEGANTE.
Pregevoli risultati possono essere ottenuti, applicando CORTEN OSSIDANTE direttamente su manufatti in ferro o rame, l'importante che siano totalmente sgrassati, sverniciati e portati a nuovo.
Evitare di applicare il prodotto a temperature ambientali sfavorevoli (sotto i 5 C°, pareti esposte al sole con temperatura superiore ai 30 C°, umidità relativa dell'aria oltre l'80%); proteggere dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore.

4. DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1,010 Kg./Lt. +/-0,5%
RESA: 2, – 6 m²/Lt. a seconda dell'effetto desiderato
VISCOSITA': gel tixotropico
TEMPI DI REAZIONE:24 h
DILUIZIONE: pronto all'uso, max 5% con acqua
APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo
HS-CODE: 38245090

N.B. I dati sopraripportati possono essere soggetti a modifiche . FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET snc
Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)
Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467
www.facetsnc.com - info@facetsnc.com