STUCCO JOB ALTO SPESSORE

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO
Stucco in pasta di finitura per interni per spessori medio-alti. Caratterizzato da un buon potere riempitivo, ottimo punto di bianco, perfetta carteggiabilità, grande facilità applicativa e altissima resa.
E' applicabile a spessori medio-alti (2 ÷ 3 mm circa), tal quale.
.

2. COMPOSIZIONE
Idonei filler a granolumetrìa controllata, leganti cellulosici e sintetici, additivi

3.MODALITA' D'APPLICAZIONE
Applicare tal quale con spatola metallica, lasciare essiccare completamente, carteggiare.

4. DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1,650 Kg./Lt. +/-0,5%
VISCOSITA': 1.200.000 cps (R7, RPM 2,5)
RESA: 1,6 kg x mq x mm. di spessore
DILUIZIONE: pronto all'uso (max 5% con acqua)
CONFEZIONE: contenitori in polietilene da kg. 15
ESSICAZIONE: in profondità 24h a 20°C.
SOVRAVERNICIABILITA': 24h **APPLICAZIONE:** spatola metallica
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.
HS-CODE: 32141090

5. VOCE DI CAPITOLATO
Rasatura di superfici murali con l'applicazione di una passata stucco murale in pasta del tipo STUCCO JOB ALTO SPESSORE di FACET SNC.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €…….

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET snc
Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)
Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467
www.facetsnc.com - info@facetsnc.com