



PRIMER TOP

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idroprimer acrilico all'acqua, liscio e pigmentato, per interni ed esterni.

Ideale per uniformare l'assorbimento delle superfici e omogeneizzare la tinta prima della verniciatura con idropitture. Riduce il consumo del prodotto finale e migliora la qualità estetica della finitura. Indicato per intonaci, premiscelati, cemento a vista e cartongesso, sia in ambienti interni che esterni.

PRIMER TOP presenta ottima permeabilità al vapore acqueo, elevato potere isolante ed è di facile applicazione. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

COMPOSIZIONE

Microemulsione acrilica, speciali tensioattivi, biossido di titanio, filler e additivi.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

I supporti idonei includono gesso, cartongesso, malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, purché siano perfettamente asciutti e coesi.

Preparazione: In caso di superfici sfarinanti, applicare preventivamente una mano di consolidante diluito con acqua in rapporto 1:1.

Applicazione: Applicare una mano di PRIMER TOP, diluito con il 10-20% di acqua, utilizzando un rullo a pelo.

Tempi di attesa: Attendere almeno 24 ore prima di applicare la finitura desiderata.

Superfici non idonee: Non applicare direttamente su pareti trattate con tempere o pitture scarsamente lavabili; in questi casi, rimuoverle e consolidare il supporto prima dell'applicazione.

Condizioni ambientali:

Non applicare su superfici con umidità da risalita o infiltrazioni.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C e con un'umidità relativa (U.R.) superiore all'85%.

Non applicare su muri esposti direttamente al sole.

Proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 48 ore.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO : 1554 gr./lt +/- 5%

VISCOSITA' : 10.000 cps +/- 20% (R6, RPM 10)

CONFEZIONI: contenitori in polietilene da Lt. 13;

RESA: Circa 8-10 m²/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto

CONSERVAZIONE : circa 12 mesi, posto su bancali e ambienti asciutti.

TEMPI DI ESSICCAZIONE: Secco al tatto: 1 ora

Ricopribile: dopo 6-8 ore

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo pigmentato liscio all'acqua per interni ed esterni, del tipo PRIMER TOP di FACET SNC Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati sopraindicati possono essere soggetti a modifiche. FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET snc

Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)

Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467

www.facetsnc.com - info@facetsnc.com

Scheda Tecnica: PRIMER TOP La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti