



PRIMER SILICAT

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

PRIMER SILICAT è un primer incolore ad alta penetrazione, a base di silicati di potassio idoneo sia per uniformare l'assorbimento del supporto che per consolidarlo.

Promotore di silicatizzazione, viene utilizzato come fondo.

COMPOSIZIONE

Silicati di potassio in soluzione, additivi.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento con una stagionatura minima di 30 giorni.

Non applicare nè su supporti a base di gesso, nè su quelli già pitturati o trattati con rivestimenti plastici.

Il sottofondo deve essere ben solido e non sfarinante e privo di tracce di vecchie pitture sintetiche; in quest'ultimo caso si devono asportarle completamente con i mezzi più idonei (sabbie, prodotti svernicianti ecc.). Quindi diluire al 50% con acqua PRIMER SILICAT, e applicare con pennello o rullo in un'unica passata.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,070 Kg./Lt. +/- 0,5%

VISCOSITA': 10" – 20" Coppa Ford 4

RESA: 10 m²/Lt.

DILUIZIONE: 50% con acqua

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt, 15

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

SOVRAVERNICIABILITA': 24h

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo pigmentato liscio all'acqua per interni ed esterni del tipo PRIMER SILICAT di FACET SNC Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati sopraindicati possono essere soggetti a modifiche. FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET snc

Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)

Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467

www.facetsnc.com – facetsnc@virgilio.it

Scheda Tecnica: PRIMER SILICAT La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti